

# MATRIUS LED




L90 B10 >50 000h • SDCM 3 • LLMF 88% • CRI 80

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	L	W	H	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	[mm]	[mm]	[mm]	CODE
IP54	23 W LED 3000 K	3300 lm	143 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010152
	30 W LED 3000 K	4410 lm	147 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010159
	37 W LED 3000 K	5500 lm	149 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010166
	23 W LED 4000 K	3380 lm	147 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010101
	30 W LED 4000 K	4500 lm	150 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010108
IP65	37 W LED 4000 K	5620 lm	152 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010115
	23 W LED 3000 K	2890 lm	125 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010201
	30 W LED 3000 K	3860 lm	129 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010207
	37 W LED 3000 K	4820 lm	130 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010213
	23 W LED 4000 K	2950 lm	128 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010219
CLEAR IP65 40°	30 W LED 4000 K	3930 lm	131 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010225
	37 W LED 4000 K	4920 lm	133 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010231
	34 W LED 3000 K	3740 lm	110 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010321
	44 W LED 3000 K	4980 lm	113 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010328
	53 W LED 3000 K	6230 lm	118 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010335
FROSTED IP65 45°	34 W LED 4000 K	3850 lm	113 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010342
	44 W LED 4000 K	5140 lm	117 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010349
	53 W LED 4000 K	6420 lm	121 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010356
	34 W LED 3000 K	2950 lm	87 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010363
	44 W LED 3000 K	3930 lm	89 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010370
FROSTED IP65 45°	53 W LED 3000 K	4910 lm	93 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010377
	34 W LED 4000 K	3040 lm	89 lm/W	2,3	■	900	62	93	PX4010384
	44 W LED 4000 K	4050 lm	92 lm/W	3,1	■	1200	62	93	PX4010391
	53 W LED 4000 K	5070 lm	96 lm/W	3,8	■	1490	62	93	PX4010398



MATRIUS LED - dławnica  
MATRIUS LED - gland



Uchwyty 3x do montażu 3 opraw  
Handle 3x for suspension of 3 luminaires



MATRIUS LED ON



MATRIUS LED - zawieszanie regulowane z blokadą  
MATRIUS LED - adjustable suspension with blockade






Oświetlenie serwisu samochodów zabytkowych Porsche  
Porsche Classic Cars - service

# MATRIUS LED

**Wykonanie:** profil aluminiowy, przezroczysta płyta PC (IP65), szyba hartowana (IP54). Wersja FROSTED - układ optyczny z przesłoną szronioną, wersja CLEAR - układ optyczny z przesłoną przezroczystą  
**Montaż:** zwieszany, nastropowy  
**Akcesoria:** uchwyty do montażu naściennego (oprawa powinna być montowana powierzchnią świecąca w dół).  
**Zasilanie:** 220 V - 240 V

**Materials:** aluminum profile, transparent PC plate (IP65), tempered glass (IP54). FROSTED version - optical system with frosted diffuser, CLEAR version - optical system with transparent diffuser.  
**Installation:** suspended, surface mounted  
**Accessories:** brackets for wall mounting (to keep protection degree LED should point downwards).  
**Power supply:** 220 V - 240 V



MATRIUS LED

## AKCESORIA ACCESSORIES

[kg]	KOLOR	KOD	INFO
[kg]	COLOUR	CODE	INFO

Uchwyty do montażu naściennego  
Brackets for all mounting

0,10	■	PX4010301	Komplet 2szt. Set 2 pcs.
------	---	-----------	--------------------------

Uchwyty 3x do montażu trzech opraw  
Handle 3x for suspension of 3 luminaires

0,20	■	PX4010304	Komplet 2szt. Set 2 pcs.
------	---	-----------	--------------------------

## WYMIARY DIMENSIONS

MOC	L	W	H
POWER	[mm]	[mm]	[mm]
23 W / 34 W	900	62	93
30 W / 44 W	1200	62	93
37 W / 53 W	1490	62	93



Płynna regulacja rozstawu mocowań  
Smooth adjustment of fasteners spacing

