


SOLID IP65 LED



L80 B10 >54 000h • SDCM 3 • LLMF 89% • CRI 83

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEŃ OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	INFO	CODE
38 W	LED 3000 K	4700 lm	123 lm/W	10	□	SH MAT	PX2066030
38 W	LED 4000 K	4800 lm	126 lm/W	10	□	SH MAT	PX2066040

SOLID IP65 LED

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostycznie na kolor biały, szyba hartowana piaskowana

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

Zasilanie: 220 V - 240 V



Materials: housing made of galvanized steel electrostatically painted in white, sandblasted and tempered glass

Installation: 600x600 suspended ceilings with visible supported structure

Power supply: 220 V - 240 V

WYMIARY
DIMENSIONS

L	W	H
[mm]	[mm]	[mm]
596	596	91



SOLID IP65 LED