

120 - 121

BASICS

IP23 EXT



ES


Empotrable orientable de base circular realizado en zamak. Para lámpara halógena de Ø50mm. Baja y muy baja tensión.

EN

Adjustable recessed spot, zamak made. For dichroic lamp. Low & very low tension.

FR

Encastré orientable round, en zamak, pour lampes halogènes de 12V et 230V.



120

	QR-CBC 51		12V GU 5.3	50W	120X	D	50	X	X	X	X	..
	PAR 16		230V GU 10	50W	120X	E	50	X	X	X	X	..

121

	QR-CBC 51		12V GU 5.3	50W	121X	D	50	X	X	X	X	..
	PAR 16		230V GU 10	50W	121X	E	50	X	X	X	X	..

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/120
ONOKLIGHTING.COM/EN/121

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Control	12•X	•	••	X	•	•	•	•	••
-------------------------------------	----------	------------	------	---	----	----------	---	---	---	---	----

COLOUR TEMPERATURE

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Temperature	12•X	•	••	•	X	•	•	•	••
-------------------------------------	----------	----------------	------	---	----	---	----------	---	---	---	----

BEAM ANGLE

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Angle	12•X	•	••	•	•	X	•	•	••
-------------------------------------	----------	----------	------	---	----	---	---	----------	---	---	----

COMPLEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Complements	12•X	•	••	•	•	•	•	X	••
-------------------------------------	----------	----------------	------	---	----	---	---	---	---	----------	----

COLOURS

<input checked="" type="checkbox"/>	WX	White	12•X	•	••	•	•	•	•	•	WX
<input checked="" type="checkbox"/>	CH	Chrome	12•X	•	••	•	•	•	•	•	CH
<input checked="" type="checkbox"/>	AL	Aluminium	12•X	•	••	•	•	•	•	•	AL
<input checked="" type="checkbox"/>	GD	Gold 24k	12•X	•	••	•	•	•	•	•	GD
<input checked="" type="checkbox"/>	NB	Brushed Nickel	12•X	•	••	•	•	•	•	•	NB