

128




BASICS

IP23 EXT

ES
Empotrable orientable de base cuadrada realizado en zamak. Para lámpara halógena de Ø50mm. Baja y muy baja tensión.

EN
Adjustable recessed spot, zamak made. For dichroic lamp. Low & very low tension.

FR
Encastré orientable carré, en zamak, pour lampes halogènes de 12V et 230V.



128

	QR-CBC 51		12V	GU 5.3	50W	128X	D	50	X	X	X	X	X	..
	PAR 16		230V	GU 10	50W	128X	E	50	X	X	X	X	X	..

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/128

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Control	128X	.	..	X
-------------------------------------	----------	------------	------	---	----	----------	---	---	---	----

COLOUR TEMPERATURE

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Temperature	128X	X
-------------------------------------	----------	----------------	------	---	----	---	----------	---	---	----

BEAM ANGLE

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Angle	128X	X	..
-------------------------------------	----------	----------	------	---	----	---	---	---	----------	----

COMPLEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/>	X	No Complements	128X	X	..
-------------------------------------	----------	----------------	------	---	----	---	---	---	---	----------	----

COLOURS

<input checked="" type="checkbox"/>	WX	White	128X	WX
<input checked="" type="checkbox"/>	NB	Brushed Nickel	128X	NB
<input checked="" type="checkbox"/>	AL	Brushed Aluminium	128X	AL