

# 203 - 204

## BASICS

**IP44 EXT**

+ DIFFUSER

**IP23 EXT**

- DIFFUSER



### ES

Empotrable de base circular que ofrecen un rápido y sencillo intercambio de la lámpara. Ésta puede ser tanto de 12V como de 230V. Luminaria adecuada para iluminación de pasos y estancias. Posibilidad de incorporar un cristal de protección que aumenta el nivel de IP.


### EN

Round bevel recessed spot with a reflector that enhances lamp performance. It offers the possibility of incorporating a protection glass to increase IP level. Available for 12V and 230V halogen lamps.


### FR

Encastré "Basse Luminance" Fixe. Rond, en zamak, avec réflecteur Noir. Possibilité de monter des lampes en Ø50mm. 12V et 230V et d'incorporer un verre de protection pour augmenter le niveau de protection [IP].

203



204



850°

120

Ø92

203

QR-CBC 51 12V GU 5.3 50W    **203X D 50 X X X .. ..**  
PAR 16 230V GU 10 50W    **203X E 50 X X X .. ..**

204

QR-CBC 51 12V GU 5.3 50W    **204X D 50 X X X .. ..**  
PAR 16 230V GU 10 50W    **204X E 50 X X X .. ..**

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL  
DATA AND FILES ON:  
**ONOKLIGHTING.COM/EN/203**  
**ONOKLIGHTING.COM/EN/204**

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

### CONTROL

**X** No Dimmable    20\*X .. .. X .. .. ..

### COLOUR TEMPERATURE

**X** No Temperature    20\*X .. .. .. X .. .. ..

### BEAM ANGLE

**X** No Angle    20\*X .. .. .. .. X .. ..

### COMPLEMENTS

**X** No Diffuser    20\*X A .. .. .. .. X ..

**B** Clear Difusser    20\*X A .. .. .. .. B ..

### COLOURS

**WX** White    20\*X A .. .. .. .. .. **WX**

**CH** Chrome\*    20\*X A .. .. .. .. .. **CH**

**AL** Aluminium\*    20\*X A .. .. .. .. .. **AL**

**GD** Gold 24k\*    20\*X A .. .. .. .. .. **GD**

**NB** Brushed Nickel\*    20\*X A .. .. .. .. .. **NB**

\*Optional, please consult