



MODENA MINI LED



L80 B10 >54 000h • SDCM3 • LLMF 88% • CRI 80

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	MODUŁ AWARYJNY	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	INFO	EMERGENCY MODULE	CODE
10 W	LED 3000 K	1100 lm	110 lm/W	1,0	□	OPAL	-	PX3004060
10 W	LED 4000 K	1120 lm	112 lm/W	1,0	□	OPAL	-	PX3004063
10 W	LED 3000 K	1100 lm	110 lm/W	1,0	■	OPAL	-	PX3005160
10 W	LED 4000 K	1120 lm	112 lm/W	1,0	■	OPAL	-	PX3005163
17 W	LED 3000 K	2140 lm	126 lm/W	1,3	□	OPAL	-	PX3004064
17 W	LED 4000 K	2180 lm	128 lm/W	1,3	□	OPAL	-	PX3004071
17 W	LED 3000 K	2140 lm	126 lm/W	2,0	□	OPAL	AW 3H	PX3004078
17 W	LED 4000 K	2180 lm	128 lm/W	2,0	□	OPAL	AW 3H	PX3004085
17 W	LED 3000 K	2140 lm	126 lm/W	1,3	■	OPAL	-	PX3005164
17 W	LED 4000 K	2180 lm	128 lm/W	1,3	■	OPAL	-	PX3005171
17 W	LED 3000 K	2140 lm	126 lm/W	2,0	■	OPAL	AW 3H	PX3005178
17 W	LED 4000 K	2180 lm	128 lm/W	2,0	■	OPAL	AW 3H	PX3005185




Biała podstawa
White version



Szara podstawa
Grey version




Wysoka szczelność oprawy
High protection degree



Klosz optyczny
Optical diffuser



Możliwość montażu modułu awaryjnego i czujnika ruchu
Possibility of application of motion sensor or emergency module



Czujnik ruchu JQ 25B
Motion sensor JQ 25B


MODENA MINI LED

Wykonanie:

- wersja biała: podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem
 - wersja szara: podstawa szara, klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem
- Montaż:** nastropowy lub naścienny
Akcesoria: czujnik ruchu, moduł awaryjny
Zasilanie: 220 V - 240 V

Materials:

- white version: base and diffuser made of white polycarbonate with UV stabilization which protects the luminaire against yellowing
 - grey version: grey base, diffuser made of white polycarbonate with UV stabilization which protects the luminaire against yellowing
- Installation:** ceiling mounted, wall mounted
Accessories: motion sensor, emergency module
Power supply: 220 V - 240 V



MODENA MINI LED

AKCESORIA ACCESSORIES

KOD
CODE



Czujnik ruchu Motion sensor

PX3003001

Do oprawy dostępne są modele BIM
BIM files are available for this product

WYMIARY DIMENSIONS

	L	H
	[mm]	[mm]
MODENA MINI	315	90





MODENA LED



L90 B10 >51 000h • SDCM3 • LLMF 88% • CRI 80

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	MODUŁ AWARYJNY	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	INFO	EMERGENCY MODULE	CODE
17 W	LED 3000 K	2110 lm	124 lm/W	1,80	□	OPAL	-	PX3000234
17 W	LED 4000 K	2140 lm	126 lm/W	1,80	□	OPAL	-	PX3000241
17 W	LED 3000 K	2110 lm	124 lm/W	1,80	■	OPAL	-	PX3002234
17 W	LED 4000 K	2140 lm	126 lm/W	1,80	■	OPAL	-	PX3002241
25 W	LED 3000 K	3070 lm	123 lm/W	2,00	□	OPAL	-	PX3000206
25 W	LED 4000 K	3130 lm	125 lm/W	2,00	□	OPAL	-	PX3000213
25 W	LED 3000 K	3070 lm	123 lm/W	2,55	□	OPAL	AW 3H	PX3000220
25 W	LED 4000 K	3130 lm	125 lm/W	2,55	□	OPAL	AW 3H	PX3000227
25 W	LED 3000 K	3070 lm	123 lm/W	2,00	■	OPAL	-	PX3002206
25 W	LED 4000 K	3130 lm	125 lm/W	2,00	■	OPAL	-	PX3002213
25 W	LED 3000 K	3070 lm	123 lm/W	2,55	■	OPAL	AW 3H	PX3002220
25 W	LED 4000 K	3130 lm	125 lm/W	2,55	■	OPAL	AW 3H	PX3002227

AW 3H - wersja z modułem awaryjnym 3h
AW 3H - version with 3h emergency module




Wersja biała
White version




Wersja szara
Grey version



Wysoka odporność mechaniczna
High mechanic resistance



Czujnik ruchu JQ 258
Motion sensor JQ 258



Uniwersalny, łatwy montaż
Versatile, easy installation

MODENA LED

Wykonanie:

- wersja biała: podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem, wytrzymałość mechaniczna IK10
- wersja szara: podstawa szara, klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem, wytrzymałość mechaniczna IK10

Montaż: nastropowy lub naścienny

Akcesoria: czujnik ruchu, wkręty wandaloodporne, klucz do wkrętów wandaloodpornych

Zasilanie: 220 V - 240 V


Materials:

- white version: body and diffuser made of polycarbonate (PC) in white color with UV stabiliza-tion protecting against getting yellow, vandal-proof - IK10
- grey version: body in grey color, diffuser made of polycarbonate (PC) in white color with UV stabiliza-tion protecting against getting yellow, vandal-proof - IK10

Installation: surface or wall mounted

Accessories: motion sensor, vandal resistant screws, screwdriver

Power supply: 220 V - 240 V



MODENA LED OPAL

AKCESORIA

ACCESSORIES

Czujnik ruchu
Motion sensor

KOD
CODE

PX3003001

Zestaw wkrętów wandaloodpornych
Set of vandal resistant screws

PX3003009

Klucz do wkrętów wandaloodpornych
Screwdriver for vandal resistant screws

PX3003007

Do oprawy dostępne są modele BIM
BIM files are available for this product

WYMIARY

DIMENSIONS

