

400

WALL LIGHTS

IP33 EXT + DIFFUSER **IP20 EXT** - DIFFUSER



ES


Bañador de pared de aluminio inyectado. Disposición inclinada de la lámpara, posibilidad de iluminar tanto paredes como techos o suelos. Opción de cajón de empotramiento que facilita su instalación.

EN

Square shape in-wall lamp, made in aluminium. Genuine product for corridors, lobbies halls, etc. There is also available a frame that enables easier installation.

FR

Encastré de "Cheminement" en aluminium. Que vous éclairiez le mur, le plancher ou le plafond, le modèle 400 trouvera toujours sa place. Un cadre d'encastrement mural est disponible en option.



850° | 120 | 79x158

400

LED	230V ≈ 6W	> 600lm	400X A 06 N • 4 • ..
QR-CBC 51	12V GU 5.3	50W	400X D 50 X X X • ..
PAR 16	230V GU 10	50W	400X E 50 X X X • ..

McAdam C3 · >50.000 h. L90 / CRI >80



Marco de empotrar / Embedment Frame 400

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/400

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

LED CONTROL

<input type="checkbox"/> N/DM	N	No Dimmable	400X A .. N • • • ..
-------------------------------	----------	-------------	-----------------------------

LED COLOUR TEMPERATURE

<input type="checkbox"/> 3K	3	3000° K	400X A .. • 3 • • • ..
<input type="checkbox"/> 4K	4	4000° K	400X A .. • 4 • • • ..

LED BEAM ANGLE

<input type="checkbox"/> 4°	4	Medium	400X A .. • • • 4 • ..
-----------------------------	----------	--------	-------------------------------

LED COMPLEMENTS

<input type="checkbox"/> WS	X	No Complement	400X • .. • • • • X ..
<input type="checkbox"/> G	G	Glass Difusser	400X • .. • • • • G ..

COLOURS

<input type="checkbox"/> WS	WS	Satin White	400X • .. • • • • • WS
<input type="checkbox"/> AL	AL	Aluminium	400X • .. • • • • • AL