

411

WALL LIGHTS

IP33 EXT + DIFFUSER
IP20 EXT - DIFFUSER



ES


Luminaria empotrable tipo bañador de pared, para lámpara de bajo consumo. Rápido y fácil sistema de cambio de lámpara. Posibilidad de cajón de empotramiento que facilita su instalación.

EN

Square shape in-wall light. For energy saving bulb (PLC), with a tilting lampholder that allows a fast and easy lamp replacement. Frame component available wich makes installation easier.

FR

Encastré de "Cheminement". Il peut recevoir une ampoule fluorescente de basse energie jusqu'a 18W. Avec un système innovant du montage et démontage de la lampe. Un cadre d'encastrement mural est disponible en option.



850° | 70 | 178x220

411

TC-D | 230V G24-d2 | 18W | 411X | I | GD | N | X | 9 | • | AL



Marco de empotrar / Embedment Frame 411

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/411

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

N/DM | **N** | No Dimmable | 411X | • | •• | **N** | • | • | • | •

LED COLOUR TEMPERATURE

| **X** | No Temperature | 411X | • | •• | • | **X** | • | • | •

BEAM ANGLE

| **9** | Expansive | 411X | • | •• | • | • | **9** | • | •

COMPLEMENTS

| **X** | No Complements | 411X | • | •• | • | • | • | **X** | •

| **G** | Glass Difusser | 411X | • | •• | • | • | • | **G** | •

COLOURS

| **AL** | Aluminium | 411X | • | •• | • | • | • | • | **AL**