

GALA TUBE

REF. 10203



1 - Configuration: REF +

Installation - Instalación

Pendant
Colgante .PN

Color finish - Acabados

White - Blanco .W	Black - Negro .BK
Blue - Azul .BL	Aqua .AQ
Red - Rojo .RE	Pink - Rosa .PI
Green - Verde .GR	Orange - Naranja .OR
Flamingo - Flamenco -FL	Anodized Gray - G. Anodizado -AG
Gold - Oro .G	Copper - Cobre .CO

Dynamic Light - Luz Dinámica

Dynamic White
Blanco dinámico / pag. 64 .DW

RGB / pag. 59 .RGB

Optic cover - Difusor

Opal .OP

Color Temperature - Temperatura de color

2700K .27K 3000K .3K

4000K .4K

Dimmable options - Opciones de regulación

1.10V .D1 DALI .DA

Push - Pulsador .PU

Optional indirect light* - Luz indirecta opcional*

Standard power
Potencia estándar .IN7

High power
Alta potencia .IN12

*Only Pendant. Sólo en instalaciones Colgante.

REF.	Power	27K / 3K / 4K
.STD	7,2 W	562 lm / 612 lm / 648 lm
.HI	15 W	1100 lm / 1200 lm / 1400 lm

The power can be increased upon request.
Bajo demanda se puede aumentar la potencia de .STD a 20 W/m y de .HI a 28 W/m



REF.	Power	Lumens
.RGB	18 W	600 lm/m