


MILENA LED MPRM

MILENA LED PAR



MILENA LED




L90 B10 >54 000h • SDCM 3 • LLMF 90% • CRI 80

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIENŃ OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	INFO	CODE
35 W	LED 3000 K	3590 lm	103 lm/W	3,5	■	MPRM	PX4020101
35 W	LED 4000 K	3670 lm	105 lm/W	3,5	■	MPRM	PX4020115
45 W	LED 3000 K	4690 lm	104 lm/W	4,5	■	MPRM	PX4020108
45 W	LED 4000 K	4790 lm	106 lm/W	4,5	■	MPRM	PX4020122
27 W	LED 3000 K	3410 lm	126 lm/W	3,5	■	1x PAR	PX4020129
27 W	LED 4000 K	3490 lm	129 lm/W	3,5	■	1x PAR	PX4020136
51 W	LED 3000 K	6820 lm	134 lm/W	4,5	■	2x PAR	PX4020143
51 W	LED 4000 K	6970 lm	137 lm/W	4,5	■	2x PAR	PX4020150



MILENA LED MPRM



MILENA LED PAR

MILENA LED

Wykonanie: profil aluminiowy lakierowany proszkowo na dwa kolory – czarny i szary, płyta mikropryzmatyczna (MPRM) lub raster PAR. Istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL.


Montaż: zwieszany (zawieszona w komplecie)

Zasilanie: 220 V - 240 V


Materials: powder painted aluminum profile in two colors: grey and black, microprismatic MPRM diffuser and PAR louver, possibility of painting in any color from RAL palette

Installation: suspended (suspension included)

Power supply: 220 V - 240 V




MILENA LED PAR



MILENA LED MPRM

WYMIARY DIMENSIONS


MOC	L	W	H	A
POWER	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
35 W	1240	155	31	860
45 W	1740	155	31	1360
27 W	1240	155	31	860
51 W	1240	155	31	860



MILENA LED MPRM



MILENA LED PAR 1x



MILENA LED PAR 2x

BIM Do oprawy dostępne są modele BIM
BIM files are available for this product