


TITAN LED

NOWOŚĆ



Szyba hartowana
Tempered glass




Dwa kąty rozsyłu: 45° i 65°
Two light beam: 45° and 65°



Szybkołączka zasilająca IP68 w komplecie
Power point IP68 in set



Element do redukcji zawilgocenia powietrza przez wyrównanie ciśnienia.
Element for the reduction of condensation by pressure compensation in power distribution systems.



L80 B10 >54 000h • SDCM 3 • LLMF 85% • CRI 83

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	[mm]	CODE
42 W	LED 3000 K	6320 lm	150 lm/W	2,5	■	45°	PX4090501
42 W	LED 4000 K	6510 lm	155 lm/W	2,5	■	45°	PX4090508
42 W	LED 3000 K	6150 lm	146 lm/W	2,5	■	65°	PX4090515
42 W	LED 4000 K	6340 lm	151 lm/W	2,5	■	65°	PX4090522
81 W	LED 3000 K	12640 lm	156 lm/W	4,2	■	45°	PX4090529
81 W	LED 4000 K	13030 lm	161 lm/W	4,2	■	45°	PX4090536
81 W	LED 3000 K	12300 lm	152 lm/W	4,2	■	65°	PX4090543
81 W	LED 4000 K	12680 lm	157 lm/W	4,2	■	65°	PX4090550
121 W	LED 3000 K	18960 lm	157 lm/W	6,0	■	45°	PX4090557
121 W	LED 4000 K	19540 lm	161 lm/W	6,0	■	45°	PX4090564
121 W	LED 3000 K	18450 lm	152 lm/W	6,0	■	65°	PX4090571
121 W	LED 4000 K	19020 lm	157 lm/W	6,0	■	65°	PX4090578

Zakres temperatury pracy oprawy od -20°C do +40°C
Suitable to work in temperatures from -20°C to +40°C

TITAN LED

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary). Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Szyba hartowana przezroczysta. Okablowanie przelotowe na zapytanie. Oprawa posiada element do redukcji zjawiska kondensatu pary wodnej przez wyrównanie ciśnienia.

Montaż: zwieszany, nastropowy

Akcesoria: uchwyty do montażu ściennego


Zasilanie: 220 V - 240 V

Materials: electrostatically painted aluminium housing (grey colour in standard). Possibility of painting in any color from RAL palette. Transparent tempered glass. Through wiring on request. Element for the reduction of condensation by pressure compensation in power distribution systems.


Installation: suspended, surface mounted

Accessories: brackets for wall mounting

Power supply: 220 V - 240 V



TITAN LED 45°



TITAN LED 65°

AKCESORIA ACCESSORIES

[kg]	KOLOR	KOD	INFO
[kg]	COLOUR	CODE	INFO

Uchwyty do montażu ściennego
Brackets for all mounting

0,10	■	PX4090585	Komplet 2szt. Set 2 pcs.
------	---	-----------	--------------------------

Łącznik S
S joint

0,50	□	PX1903164	
------	---	-----------	--

Łańcuszek
Chain

0,10/m	□	PX1903171	L = 1 m
--------	---	-----------	---------

Na zapytanie - okablowanie przelotowe
On request - through wiring

WYMIARY DIMENSIONS

MOC	L	W	H
POWER	[mm]	[mm]	[mm]
42 W	600	64	64
81 W	1160	64	64
121 W	1720	64	64



Płynna regulacja rozstawu mocowań
Smooth adjustment of fasteners spacing

