



FUZO 420x240




# FUZO LED




L90 B10 >53 000h • SDCM 3 • LLMF 89% • CRI 80



FUZO 240x240; 420x420; 600x600



FUZO 420x240



FUZO LINIA  
FUZO LINE

[mm]	MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
[mm]	POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	INFO	CODE
240x240	10 W	LED 3000 K	1010 lm	101 lm/W	1,7	■	MPRM	PX2065315
	10 W	LED 4000 K	1030 lm	103 lm/W	1,7	■	MPRM	PX2065415
	17 W	LED 3000 K	1850 lm	109 lm/W	1,7	■	MPRM	PX2065322
420x240	17 W	LED 4000 K	1880 lm	111 lm/W	1,7	■	MPRM	PX2065422
	18 W	LED 3000 K	2160 lm	120 lm/W	2,3	■	MPRM	PX2065330
	18 W	LED 4000 K	2200 lm	122 lm/W	2,3	■	MPRM	PX2065430
420x420	21 W	LED 3000 K	2680 lm	128 lm/W	3,0	■	MPRM	PX2065340
	21 W	LED 4000 K	2740 lm	130 lm/W	3,0	■	MPRM	PX2065440
600x600 G/K	38 W	LED 3000 K	5380 lm	142 lm/W	5,0	■	MPRM	PX2065444
	38 W	LED 4000 K	5490 lm	144 lm/W	5,0	■	MPRM	PX2065448
600x600	38 W	LED 3000 K	5380 lm	142 lm/W	5,0	■	MPRM	PX2065449
	38 W	LED 4000 K	5490 lm	144 lm/W	5,0	■	MPRM	PX2065450
	17 W	LED 3000 K	1740 lm	102 lm/W	1,7	■	MPRM	PX2065451
FUZO LINIA FUZO LINE	17 W	LED 4000 K	1780 lm	105 lm/W	1,7	■	MPRM	PX2065458
	24 W	LED 3000 K	2670 lm	111 lm/W	2,6	■	MPRM	PX2065465
	24 W	LED 4000 K	2730 lm	113 lm/W	2,6	■	MPRM	PX2065472
240x240	31 W	LED 3000 K	3590 lm	116 lm/W	3,5	■	MPRM	PX2065479
	31 W	LED 4000 K	3670 lm	118 lm/W	3,5	■	MPRM	PX2065486
	10 W	LED 3000 K	1000 lm	100 lm/W	1,7	■	OPAL	PX2065101
420x240	10 W	LED 4000 K	1020 lm	102 lm/W	1,7	■	OPAL	PX2065108
	17 W	LED 3000 K	1740 lm	102 lm/W	1,7	■	OPAL	PX2065115
	17 W	LED 4000 K	1780 lm	105 lm/W	1,7	■	OPAL	PX2065122
420x420	18 W	LED 3000 K	2020 lm	112 lm/W	2,3	■	OPAL	PX2065129
	18 W	LED 4000 K	2060 lm	114 lm/W	2,3	■	OPAL	PX2065136
	21 W	LED 3000 K	2340 lm	111 lm/W	3,0	■	OPAL	PX2065143
600x600 G/K	21 W	LED 4000 K	2390 lm	114 lm/W	3,0	■	OPAL	PX2065150
	38 W	LED 3000 K	4950 lm	130 lm/W	5,0	■	OPAL	PX2065157
	38 W	LED 4000 K	5050 lm	133 lm/W	5,0	■	OPAL	PX2065164
600x600	38 W	LED 3000 K	4950 lm	130 lm/W	5,0	■	OPAL	PX2065166
	38 W	LED 4000 K	5050 lm	133 lm/W	5,0	■	OPAL	PX2065168
	17 W	LED 3000 K	1700 lm	100 lm/W	1,7	■	OPAL	PX2065171
FUZO LINIA FUZO LINE	17 W	LED 4000 K	1730 lm	102 lm/W	1,7	■	OPAL	PX2065178
	24 W	LED 3000 K	2580 lm	108 lm/W	2,6	■	OPAL	PX2065185
	24 W	LED 4000 K	2640 lm	110 lm/W	2,6	■	OPAL	PX2065192
FUZO LINIA FUZO LINE	31 W	LED 3000 K	3500 lm	113 lm/W	3,5	■	OPAL	PX2065199
	31 W	LED 4000 K	3570 lm	115 lm/W	3,5	■	OPAL	PX2065206

# FUZO LED

**Wykonanie:** ramka z profilu aluminiowego malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa z blachy stalowej w kolorze białym. Płyta MPRM lub OPAL.


**Montaż:** sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K

**Zasilanie:** 220 V - 240 V

**Materials:** frame made of electrostatically painted sheet aluminium (standard – grey). Frame can be painted in any RAL color. White housing made of sheet steel. Microprismatic or OPAL diffuser.

**Installation:** suspended ceiling with visible supporting structure or plaster cardboard ceiling


**Power supply:** 220 V - 240 V



FUZO LED

## WYMIARY DIMENSIONS

	L	W	H
	[mm]	[mm]	[mm]
240x240	10 W	240	82
	17 W	240	82
420x240	18 W	420	82
420x420	21 W	420	82
600x600 G/K	38 W	595	82
600x600	38 W	595	82
FUZO LINIA FUZO LINE	17 W	618	91
	24 W	918	91
	31 W	1218	91



Wersja 600x600 przeznaczona jest do montażu w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej  
Wersja 600x600 G/K posiada sprężyny umożliwiające montaż w sufitach podwieszanych G/K  
The 600x600 version is designed for installation in suspended ceilings with a visible supporting structure  
The 600x600 G/K version has springs for mounting in plaster-cardboard ceiling