

TUBO LED




L90 B10 >60 000h • SDCM3 • LLMF 91% • CRI 80

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEŃ OPRAWY MPRM	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY MPRM	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
POWER	LAMP	FIXTURE'S LUMINOUS POWER MPRM	FIXTURE'S EFFICACY MPRM	[kg]	COLOUR	INFO	CODE
15 W	LED 3000 K	1420 lm	95 lm/W	1,00	■	30°	PX4088801
15 W	LED 4000 K	1460 lm	97 lm/W	1,00	■	30°	PX4088816
15 W	LED 3000 K	1430 lm	95 lm/W	1,00	■	50°	PX4088806
15 W	LED 4000 K	1470 lm	98 lm/W	1,00	■	50°	PX4088821
15 W	LED 3000 K	1330 lm	89 lm/W	1,00	■	70°	PX4088811
15 W	LED 4000 K	1370 lm	91 lm/W	1,00	■	70°	PX4088826
21 W	LED 3000 K	1960 lm	93 lm/W	1,00	■	30°	PX4088831
21 W	LED 4000 K	2020 lm	96 lm/W	1,00	■	30°	PX4088846
21 W	LED 3000 K	1970 lm	94 lm/W	1,00	■	50°	PX4088836
21 W	LED 4000 K	2030 lm	97 lm/W	1,00	■	50°	PX4088851
21 W	LED 3000 K	1830 lm	87 lm/W	1,00	■	70°	PX4088841
21 W	LED 4000 K	1890 lm	90 lm/W	1,00	■	70°	PX4088856
29 W	LED 3000 K	2550 lm	88 lm/W	1,00	■	30°	PX4088861
29 W	LED 4000 K	2630 lm	91 lm/W	1,00	■	30°	PX4088876
29 W	LED 3000 K	2560 lm	88 lm/W	1,00	■	50°	PX4088866
29 W	LED 4000 K	2640 lm	91 lm/W	1,00	■	50°	PX4088881
29 W	LED 3000 K	2390 lm	82 lm/W	1,00	■	70°	PX4088871
29 W	LED 4000 K	2460 lm	85 lm/W	1,00	■	70°	PX4088886


NOWOŚĆ




Moduły puste: 400 mm, 800 mm, 1200 mm
Empty modules: 400 mm, 800 mm, 1200 mm




Dioda LED COB, klosz półprzezroczysty
LED COB chip, translucent diffuser




Możliwość lakierowania ringu na dowolny kolor z palety RAL
Possibility of painting in any color from RAL palette



Rozsył światła o kącie 30°
30° angle of light beam



Rozsył światła o kącie 50°
50° angle of light beam



Rozsył światła o kącie 70°
70° angle of light beam

TUBO LED

Wykonanie: korpus aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor: antracyt), źródło LED COB, trzy odbłyśniki o kątach rozsyłu 30°, 50°, 70°, moduły wydłużające oprawę wykonane z aluminium

Montaż: zwieszany (zawieszenie elektryczne w komplecie)

Akcesoria: moduły puste: h=400 mm, h=800 mm, h=1200 mm


Zasilanie: 220 - 240 V

Materials: electrostatically painted aluminium housing (standard colour: anthracite), LED COB, reflectors available with three angels of light distribution: 30°, 50°, 70°, extension empty modules made of aluminium


Installation: suspended (electric suspension in set)

Accessories: empty modules: h=400 mm, h=800 mm, h=1200 mm


Power supply: 220 - 240 V



TUBO LED 30°



TUBO LED 50°



TUBO LED 70°

AKCESORIA
ACCESSORIES

Moduł pusty
Empty module

[kg]	KOLOR	KOD	INFO
[kg]	COLOUR	CODE	INFO
0,50	■	PX4088911	h=400mm
0,90	■	PX4088916	h=800mm
1,20	■	PX4088921	h=1200mm

WYMIARY
DIMENSIONS

