

DIANA

Apparecchio da incasso a parete costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Tempered satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite
Anthracite


X=4  Silver

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 4090

Gli apparecchi a parete vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the wall luminaires


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Incasso a parete
Recessed wall version




La cassaforma deve essere installata a filo muro
Holder must be recessed flush with the wall surface



Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input



LED GX53
Non necessita di alcun alimentatore.
It does not need the power supply.



IK 05




CS 49
Cassaforma in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione della lampada h 94 mm - \square 145x145 mm.
Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire h 94 mm - \square 145x145 mm.





4090

● **4090.68X**  LED 4,5W GX53 470 lm 4000 K




4091

● **4091.68X**  LED 4,5W GX53 470 lm 4000 K




4092

● **4092.68X**  LED 4,5W GX53 470 lm 4000 K



4094

● **4094.68X**  LED 4,5W GX53 470 lm 4000 K



● L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
Bulb enclosed to the luminaire